

**LA CONSOLE LCD 19" RACKABLE EXPLIQUÉE :**



Généralement d'une hauteur de 1U (44,45mm) les consoles LCD se distinguent par :

- 1) La taille de la diagonale de l'écran LCD 15" 17" ou 19"
- 2) Le nombre de ports disponibles pour le raccordement d'un ou plusieurs serveurs. Dans le cas de plusieurs ports, on parle alors d'une Console LCD KVM
- 3) Du type d'articulation, simple ou double rail. Les modèles doubles rails ont un tiroir écran LCD désolidarisé du tiroir Clavier/Touchpad



**Console LCD Simple Rail rackable 19"**

**Console LCD pour baie serveur !**

- Connectique VGA/PS2
- Clavier 99 touches et TouchPad 2 boutons
- Résolution écran 17" : native 1280x1024 – max 1920x1080 60Hz
- Résolution écran 19" : native 1280x1024 – max 1680x1200 60Hz
- Livrée avec 1 cordon pieuvre VGA/PS2 1,2 m

**BAISSE DE PRIX !**



**Dexlan**

DÉSIGNATION	TYPE	RÉF.
Console LCD rackable 19"	écran 17"	<b>752011</b>
Simple rail – 1 port VGA/PS2	écran 19"	<b>752012</b>

**Console LCD Double Rail Rackable 19"**

**Pratique le clavier escamotable !**

- Cordon pieuvre VGA/PS2 – 1,8 m
- Clavier 105 touches et TouchPad 2 boutons
- Tiroir écran indépendant du tiroir clavier/touchpad
- Menu OSD – multilingue (FR inclus)
- Résolution native écran 17" et 19" : 1280x1024
- Pour Baie v19" de 800 à 1100mm

**TOUCHPAD**



Réf. 752019



**Dexlan**

DÉSIGNATION	TYPE	RÉF.
Console LCD rackable 19"	écran 17"	<b>752017</b>
Double rail – 1 port VGA/PS2	écran 19"	<b>752019</b>

**Console LCD KVM CAT.5 4 ports avec dongles VGA/USB inclus**

**Jusqu'à 30m sur câble RJ-45 !**

La console LCD KVM Dexlan est livrée avec 4 modules VGA/USB à relier aux ports RJ-45 du switch KVM intégré avec un simple cordon à paire torsadé Catégorie 5 ou plus.

- Résolution dalle LCD : 1280x1024
- Clavier 99 touches à pavé numérique + Touchpad
- Livrée avec 4 dongles VGA/USB
- Distance KVM/Serveur : 40m 1280x1024
- Alimentation Externe : 110/230V - 12V4A



**Dexlan**

DÉSIGNATION	RÉF.
Console LCD KVM CAT.5 4 ports VGA/USB + dongles	<b>751754</b>

**NOUVEAU!**

**Console LCD KVM rackable 19" – 4 ports Combo**

**Livré avec câbles !**

Ce KVM rackable 19" intègre le clavier FR un TouchPad et un écran LCD, il permet de contrôler jusqu'à 4 serveurs quelle que soit leur connectique : USB ou PS2.

La commutation s'effectue en utilisant le menu OSD ou les boutons poussoirs.

- Résolution dalle : 1280 x 1024 75 Hz
- Clavier Français 105 touches + Touchpad
- 4 Câbles combo VGA-USB/PS2 1,80 m fournis
- Pour baie 19" prof. 800mm à 1 200mm



**CORDONS PIEUVRE VGA / PS2-USB**



**Dexlan**

DÉSIGNATION	TYPE	RÉF.
Console LCD KVM VGA/PS2 - USB	écran 17"	<b>751704</b>

**Console LCD 19" KVM Dual Rail Combo avec câbles**

**Economique mais professionnelle !**

Consoles rackables avec écran LCD 19" et switch KVM pour 8 ou 16 serveurs

- Résolution écran : 1280x1024
- Port " Clone " : VGA à l'arrière + 2 USB à l'avant
- Multiplateforme supportée : Windows 2000/XP/Vista/Win7, Linux , Unix
- Livrée avec tous les cordons "pieuvre" Combo VGA/PS2-USB 1,8m
- Dimensions : 580mm x 463mm (19") x 44mm (1U)



**CORDONS PIEUVRE VGA / PS2-USB**

Réf. 752008

**PORT USB**



**Dexlan**

DÉSIGNATION	TYPE	RÉF.
Console LCD KVM Dual Rail écran 19" et tous les câbles	8 VGA/PS2-USB	<b>752008</b>
	16 VGA/PS2-USB	<b>752016</b>
Cordon pieuvre KVM combo	3,0 m	<b>752003</b>
	5,0 m	<b>752005</b>

